

CL-11

CL-15

CP-30

CP-32

RP

TD

Werkstückabmessungen

Länge minimal	200 mm	400 mm	350/600 mm	350/600 mm	200 - 600 mm	350 - 600 mm
maximal	unbegrenzt/illimité unlimited	unbegrenzt/illimité unlimited	2 /3 /4/ 5/ 6 m	2 /3 /4/ 5/ 6 m	2500 mm	4500 mm
normal	200-3000 mm	400-4500 mm			600 - 2000 mm	600 -3000 mm
Breite	5-300 mm	5-300 mm	10-250/300 mm	10-250/300 mm	10 -500 mm	50 - 600 mm
Breitentoleranzen	10 mm	20 mm	max. 150 mm	50 mm		
Stärke	8-150 mm	8-150 mm	5-150 mm	5-150 mm		

RP

TD

Technische Daten

Motorenstärke	0,55 kW	0,75 kW	0,55 / 0,75 kW	0,55 / 0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	0-30 m/min.	0-60 m/min.	0-60 m/min.	0-60 m/min.		
Druckluft	6 bar	6 bar	6 bar	6-10 bar/ 20m3/h	25 l/min.	25 l/min.
Takte /min.	20-50	20-50	15-30	15-20	14	8
Vorschubwalze Höhe gezahnt / gummiert	15 / 25 mm	25 mm	10 - 50 mm	10 - 50 mm		
Selementrad Höhe gezahnt / gummiert	8 / 15 mm	10 mm				
Magazin Höhe / Breite	630 mm	630 mm	1860 mm	630 mm		
Länge verstellbare Bahnen			2 /3 /4/ 5/ 6 m	2 /3 /4/ 5/ 6 m		
feste Bahnen			02. Jun			

Maschinenmasse

Breite / Tiefe	615 mm	615 mm	2000 mm	1500 mm	2500 mm	2000 - 4000 mm
Länge			2 /3 /4/ 5/ 6 m	2 /3 /4/ 5/ 6 m	1000 mm	1200 mm
Höhe	1050 mm	1050 mm	1250 mm	1250 mm	2800 mm	2800 mm
Kiste LxBxH	770x620x1240 mm	770x880x1240 mm				
Bruttogewicht	240 kg	355 kg	300-600 kg	250-400 kg	900 kg	1200 kg
Nettogewicht	210 kg	310 kg	300-600 kg	250-400 kg	950 kg	1250 kg

Optionen:

Einzugstisch mit unangetriebenen Rollen als Auflage

Länge	1000 mm	1000 mm		
Breite	250 mm	250 mm	250 mm	200/250 mm
Verlängerungstisch	1000 mm	1000 mm		
Pneumatischer Regler für geschwindigkeitsunab- hängige Vorschubkraft	X	X	X	X
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	0-60 m/min			
Rückhalter für kurze Werkstücke	X	X		
fahrbare Ausführung	X	X	X	X